

TERMÓMETRO DIGITAL AT Temp

Termómetro digital AT Temp es el reemplazo para los termómetros de estilo mecánico (como mercurio o alcohol), en la industria alimentaria.

Termómetro digital AT Temp is the substitution for the thermometers of style mechanic (as mercury or alcohol), in the industry it would feed.



- 1.Display frontal programable.
- 2.Visualización grados °C.
- 3.Flechas de indicación de temperatura máx. y mín.
- 1.Display programmable frontal.
- 2.Visualization °C grades.
- 3.Arrows of indication of max. and min. temperatura.
- 4.Caja de inox 316.
- 5.Sensor Pt100 de entrada.
- 6.Rango de medida -200...850°C.
- 7.T. ambiente de trabajo: -10+70 °C.
- 8.Grado de protección: IP65.
- 9.Humedad: máximo 98%.
- 10.Precisión 0,2 °C.
- 11.Duración batería aprox.: 3 años.
- 12.El sensor puede sustituirse fácilmente sin necesidad de volver a calibrar el instrumento y sin efecto en la medida.
- 4.Stainless box 316.
- 5.Input for Pt100 sensor.
- 6.Measuring range -200...850°C.
- 7.T. ambient of work: -10+70 °C.
- 8.Protection grade: IP65.
- 9.Humidity: maximum 98%.
- 10.Precision 0,2 °C.
- 11.Duration battery approx.: 3 years.
- 12.The sensor can be substituted easily without necessity of gauging the instrument again and without effect in the measure.
- 13.Bulbo inox 316.
- 14.Unión del bulbo con rosca h. de ½" giratoria.
- 15.Bulbo de 6x180 mm. (según pedido).
- 16.Termómetro angular o recto. (según pedido).
- 13.Bulb stainless 316.
- 14.Union of the bulb with thread f. of revolvable ½".
- 15.Bulb of 6x180 mm. (according to order).
- 16.Angular or right thermometer. (according to order).



- Digital thermometer AT Temp is a digital thermometer of battery and with probe Pt-100 in the interior.
 - Digital thermometer AT Temp shows the process data on a full 4-digit LCD display, having a high readability even in faint light.
 - The display is enclosed in a cabinet of polycarbonate plastic ensuring a high resistance to moisture, even under hard environmental conditions, installed inside an stainless box.
 - The display has automatic adjustment for optimal readability in the entire working range.
 - Digital thermometer AT Temp contrary to the conventional thermometers (mercury and alcohol) that have to be seen at little distance and in oneself angle, the BattTemp can be seen to about 5 meters and from different angles.
 - Input for Pt100 sensor.
 - Measuring range -200...850°C.
 - Protection grade: IP65.
 - Temperature ambient work: -10 °C a 70 °C.
 - Humidity: maximum 98%.
 - Duration battery approximately: 3 years.
 - Box dimensions: Ø80x50 mm.
 - Dimensions bulb: 6x180 mm. (according to order).
 - Type batteries: 1.5 V type AA.
 - Adjusts offset: maximum + / - 9,9 °C.
-
- Termómetro digital AT Temp es un termómetro digital de batería y con sonda Pt-100 en el interior.
 - Termómetro digital AT Temp muestra los datos del proceso en un display LCD de 4 dígitos, teniendo una legibilidad alta incluso con luz débil.
 - El display va adjunto en un armario de plástico de poli carbonato que asegura una resistencia alta a la humedad, incluso bajo las condiciones medioambientales duras, instalado dentro de una caja de inox.
 - El display tiene el ajuste automático para la legibilidad óptima en el rango activo entero.
 - Termómetro digital AT Temp a diferencia de los termómetros convencionales (mercurio y alcohol) que tienen que ser vistos a poca distancia y en un mismo ángulo, el Termómetro digital AT Temp puede ser visto a unos 5 metros y desde distintos ángulos.
 - Sensor Pt100 de entrada.
 - Rango de medida -200...850°C.
 - Grado de protección: IP65
 - Temperatura ambiente trabajo: -10 °C a 70 °C.
 - Humedad: máximo 98%.
 - Duración batería aproximadamente: 3 años.
 - Dimensiones caja: Ø80x50 mm.
 - Dimensiones bulbo: 6x180 mm. (según pedido).
 - Tipo baterías: 1.5 V tipo AA.
 - Ajuste offset: máximo + / - 9,9 °C

Nos reservamos el derecho a introducir mejoras técnicas